

CAMENGO EPSILON



REFERENCIA	COMPOSICIÓN	ANCHO	PESO (GR X M2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING
EPSILON	100% POLIESTER	1.38 MTS.	465	35.000 CICLOS	4/5
SENTIDO DE LA TELA 	SOLIDEZ A LA LUZ: 7 / 8				
	INSTRUCCIONES DE LAV				
	USO				

Origen: Francia

Fecha de lanzamiento: Febrero 2021

Tipos de tejido: Microchenille

Pueden existir ligeros cambios de color o tono de los rollos con respecto a este muestrario.

Para mayor resistencia y durabilidad del tapizado, recomendamos filetear los cortes de tela o en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la tela

Recomendamos en el proceso de tapizado y donde haya contacto con la tela, usar pegantes incoloros únicamente; especialmente en los colores beige y blancos.

Esta colección cuenta con tecnología **FIRE RETARDANT**. *Esta tela cuenta con certificación **UFAC class 1**, certificado para el mercado hotelero.

El sistema de tratamiento *easy clean* se caracteriza por estar tejida con una capa protectora permanente

- **Remueva el exceso líquido de la mancha con una toalla limpia y seca, después añada una pequeña cantidad de agua y frote delicadamente hasta que la mancha se diluya y desaparezca completamente.**

- **Permita que la tela se seque y repita si es necesario con agua caliente y/o jabón de tocador.**

- **Manchas domésticas comunes: Esfero, marcador, té, café, labial, vinagre, no penetran la fibra de la tela.**

- **Entre las manchas comunes domésticas, el marcador permanente puede dejar una marca muy leve.**