

# Sol - Aquatec



REFERENCIA	COMPOSICIÓN	ANCHO	PESO (GR X M2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING
SOL AQUATEC II	71%ALGODÓN 29%POLIÉSTER	1.40 MTS.	194	20.000	5
INFORMACIÓN TÉCNICA	NORMA	MÍNIMA	RESULTADOS		
ENCOGIMIENTO	ISO 5077 / 6330 / 139/ 3759	TRAMA + - 7% URDIMBRE + - 7%	TRAMA -3% URDIMBRE -6%		
SOLIDEZ A LA LUZ	LAB 0001	4/8	4/8		
SOLIDEZ DE FRICCIÓN	ISO 105 X 12	EN SECO 4.5 EN HÚMEDO 3.5	EN SECO 4.5 EN HÚMEDO 3.5		
SOLIDEZ AL LAVADO	ISO 105 C-03	MANCHADO 3.5	CAMBIO COLOR 4.5 MANCHADO 3.5		
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	LAB 0012	CAMBIO COLOR 3.5 TRAMA KG/CM2	TRAMA 123KG/CM2 URDIMBRE 97 KG/CM2		
REPELENCIA AL AGUA	AATCC22	10	10		
REPELENCIA AL ACEITE	AATCC118	5	5		
<b>SENTIDO DE LA TELA</b> 	<b>INSTRUCCIONES DE LAVADO</b>				



Origen: Brasil



Fecha de lanzamiento: Mayo de 2019.



Tipo de Producto: Lona impermeable



Pueden existir cambios de color o tono de los rollos con respecto a este muestrario.



Producto ideal para muebles y ambientes de intemperie y exteriores como: muebles de piscina, playa baranda y jardines.

Áreas internas como muebles de sala y cocina.

No son telas aptas para toldos, parasoles o muebles cuya exposición al sol y la humedad es tiempo completo.

**Importante:** Este producto cuenta con un revestimiento que la protege del agua y el sol; mientras la tela no este en uso se sugiere guardar en lugar seco libre de humedad. Si esta llega a mojarse por exceso de agua es indispensable escurrirla y secarla lo mejor posible exponiendola al sol por un corto tiempo.

Telas prácticas que requieren de pocos cuidados.

Manchas líquidas, oleosas y/o cremosas remover con un paño húmedo, el polvo debe ser removido con un paño seco.

Evite limpiar estas telas con productos abrasivos o a base de cloro ya que este puede corroer el efecto impermeable del tejido.

Se recomienda confeccionar con costuras ligeramente abiertas y/o colocar respirador al cojín, como una forma de escape del aire.

Utilizar agujas finas y líneas de poliéster en las costuras y preferiblemente hacer costura doble para garantizar la impermeabilidad en la misma.

La capacidad impermeable es susceptible de humedad por exceso de presión o empozamiento de agua (Impermeable y ecologica, con resistencia a los rayos solares, al desgarramiento, a la formación de bacterias, a manchas acuosas y oleosas).



Este producto tiene buen comportamiento en espacios y/o ambientes donde hay mascotas; gracias a que suele ser de fácil limpieza y alta resistencia por sus características de construcción.



CI Textil ofrece garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles, a partir de que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación.

La garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma completa las condiciones de garantía en [www.citextil.com/distribuidores/documentos internos/garantias](http://www.citextil.com/distribuidores/documentos internos/garantias).



Verificar existencias previamente ingresando a [www.citextil.com](http://www.citextil.com) o llamando en Bogotá al Tel.: 7 44 30 41 o al Cel.: 311 276 41 29 - 320 342 77 21. Para pedidos confirmados puede enviarlos al correo [pedidos@citextil.com](mailto:pedidos@citextil.com) y/o [pedidos2@citextil.com](mailto:pedidos2@citextil.com)